

CPCD50

DIESEL



AUTOELEVADOR de 5 TN - Torre Doble 4.05 mts. /Triple 4.5 mts.

La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.

CPCD50

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de Combustión | | Diesel |
| Capacidad Nominal | Centro de carga nominal | 5.000 Kg |
| Centro de carga | | 600 mm |
| Peso Operativo | Sin carga | 8.925 kg |
| Carga en el eje | Delantero - Con carga / Sin carga | 11.200/3.900 kg |
| | Trasero - Con carga / Sin carga | 1.800 / 4.100 kg |
| Tipo de llantas | | Neumáticos |
| Cantidad de neumáticos | Delanteros / Traseros | 4/2 |
| Tamaño de Neumáticos | Delanteros / Traseros | 8.25-15-14PR / 8.25-15-14PR |
| Distancia entre ejes | | 2.250 mm |
| Ancho de trocha | Delantera / Trasera | 1.474 / 1.730 mm |
| Altura máx. de la Horquilla | Torre doble/triple | 4.050 / 4.500 mm |
| Elevación Libre | Torre doble/triple | 200 mm |
| Altura Vertical, bajada | Torre doble/triple | 2.080 / 2.150 mm |
| Altura Vertical, Elevada | Torre doble/triple | 4.377 / 5.877 mm |
| Inclinación mástil adelante/atrás | Con mástil estándar de 2 etapas | 6° / 12° |
| Soporte de la Horquilla | Ancho | 1.840 mm |
| Extensión de la Horquilla | Mínimo/Máximo | 300 /1.836 mm |
| Dimensión de la Horquilla | Espesor x Ancho x Longitud | 50 x 150 x 1.520 mm |
| Longitud hasta la Horquilla | Con mástil estándar de 2 etapas | 3.457 mm |
| Ancho total | | 2.040 mm |
| Altura protector superior | | 2.125 mm |
| Radio de giro | Mínimo Exterior | 3.250 mm |
| Suspensión de la Horquilla | Con mástil estándar de 2 etapas | 577 mm |
| Ángulo recto columna vertical | Agregar Long. carga y espacio libre | 5.227 mm |
| Espacio libre sobre el suelo | Carga mínima | 203 mm |
| | Centro de distancia entre ejes | 250 mm |
| Velocidad de desplazamiento | Con carga / Sin carga | 28/32 km/h |
| Velocidad de elevación | Con carga / Sin carga | 0.52/0.60 m/s |
| Velocidad de descenso | Con carga / Sin carga | 0.55/0.40 m/s |
| Fuerza máx. de tracción | Con carga | 5.500 kg |
| Capacidad máx. de subida | Con carga / Sin carga | 35 / 20% |
| Frenos | Servicio | Pie / Hidroneumáticos |
| | Estacionamiento | Mano / Mecánico |
| Motor | Fabricante | ChaoYang |
| | Modelo | CY6102BG |
| | Estándar de emisión | Tier II |
| | Cilindros | 4 |
| | Desplazamiento | 2.785 l. |
| | Potencia Nominal | 81 kw /110 hp / 2.500 rpm |
| | Torque máximo | 353 n/m / 1.650 rpm |
| Desplazador | | Cascade |

RESÚMEN DE VERSIONES

3 VIAS HIDRÁULICAS - DIESEL - DOBLE TORRE 4.05 m - TRIPLE TORRE 4.5 m