

CLG2018AT

ELÉCTRICO



AUTOELEVADOR de 1.8 TN - Torre Triple 6 mts.

La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.

CLG 2018AT

Capacidad Nominal	Centro de carga nominal	1.800 kg
Centro de carga		500 mm
Peso Operativo	Sin carga	3.300 kg
Carga en el eje	Delantero - Con carga / Sin carga	4.501/1.546 kg
	Trasero - Con carga / Sin carga	599/1.754 kg
Tipo de llantas		Neumáticos
Ruedas	Delantera / Trasera	2/1
Distancia entre ejes		1.240 mm
Tamaño de Neumático	Delantero	15x4.5x8
	Trasero	5.00-8
Ancho en Banda Rodadura	Delantera / Trasera	1.020/880
Altura máx. de la Horquilla	Torre triple	3.000 / 4.500 / 6.000 mm
Elevación Libre	Torre triple	140 mm
Altura Vertical, bajada	Torre triple	2.055 mm
Altura Vertical, Elevada	Torre triple	4.090 / 5.590 / 7.090 mm
Inclinación mástil delante/atrás	Torre triple	6° / 7°
Soporte de la Horquilla	Ancho	1.040 mm
Extensión de la Horquilla	Mínimo / Máximo	222/1.010 mm
Dimensión de la Horquilla	Espesor x Ancho x Longitud	40 x 100 x 1.070 mm
Longitud hasta la Horquilla	Con mástil estándar de 2 etapas	2.350 mm
Ancho total		1.200 mm
Altura protector superior		2.050 mm
Radio de giro	Exterior mínimo	2.150 mm
Suspensión de la Horquilla	Con mástil estándar de 2 etapas	450 mm
Ángulo recto columna vertical	Agregar Long. carga y espacio libre	3.795 mm
Espacio libre sobre el suelo	Carga mínima	95 mm
	Centro de distancia entre ejes	115 mm
Velocidad de desplazamiento	Con carga / Sin carga	14.5/15 km/h
Velocidad de elevación	Con carga / Sin carga	0.35/0.5 m/s
Velocidad de descenso	Con carga / Sin carga	0.52/0.48 m/s
Fuerza máx. de tracción	Después de 5 mm	1.350 kg
	Después de 60 mm	194 kg
Capacidad máx. de subida	Después de 5 mm	13 %
Controladores	Trans. / Sist. Hidráulico (Fabric. tipo)	SME,AC
Motor	Potencia de transmisión	8 kw
	Potencia del sist. hidráulico (desp 15 m)	15 kw
Batería	Tipo	Plomo-Ácido
	Tensión	48 kw
	Cap. máx. (despues de 6 horas)	540 Ah
	Peso mínimo/máximo	760/920 kg
Desplazador		Cascade

Las especificaciones y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de requerir Accesorios Opcionales contáctese con su vendedor local.

