

# CLG2070H

DIESEL



**AUTOELEVADOR de 7 TN - Torre Doble 3 mts. /Triple 4.5 mts.**

*La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.*

## CLG 2070H

Tipo de Combustión		Diesel
Capacidad Nominal	Centro de carga nominal	7.000 Kg
Centro de carga		600 mm
Peso Operativo	Sin carga	8.000 kg
Carga en el eje	Delantero - Con carga / Sin carga	14.460/3.800 kg
	Trasero - Con carga / Sin carga	1.840 / 5.500 kg
Tipo de llantas		Neumáticos
Cantidad de neumáticos	Delanteros / Traseros	4/2
Tamaño de Neumáticos	Delanteros / Traseros	8.25-15-14PR / 8.25-15-14PR
Distancia entre ejes		2.250 mm
Ancho de trocha	Delantera / Trasera	1.474 / 1.730 mm
Altura máx. de la Horquilla	Torre doble/triple	3.000 / 4.500 mm
Elevación Libre	Torre doble/triple	210 mm
Altura Vertical, bajada	Torre doble/triple	2.534 mm
Altura Vertical, Elevada	Torre doble/triple	4.377 / 5.877 mm
Inclinación mástil adelante/atrás	Con mástil estándar de 2 etapas	6° / 12°
Soporte de la Horquilla	Ancho	1.840 mm
Extensión de la Horquilla	Mínimo/Máximo	300 /1.836 mm
Dimensión de la Horquilla	Espesor x Ancho x Longitud	50 x 150 x 1.520 mm
Longitud hasta la Horquilla	Con mástil estándar de 2 etapas	3.584 mm
Ancho total		2.040 mm
Altura protector superior		2.520 mm
Radio de giro	Mínimo Exterior	3.550 mm
Suspensión de la Horquilla	Con mástil estándar de 2 etapas	592 mm
Ángulo recto columna vertical	Agregar Long. carga y espacio libre	5.542 mm
Espacio libre sobre el suelo	Carga mínima	203 mm
	Centro de distancia entre ejes	250 mm
Velocidad de desplazamiento	Con carga / Sin carga	28/32 km/h
Velocidad de elevación	Con carga / Sin carga	0.48/0.6 m/s
Velocidad de descenso	Con carga / Sin carga	0.55/0.40 m/s
Fuerza máx. de tracción	Con carga	5.500 kg
Capacidad máx. de subida	Con carga / Sin carga	30 / 20%
Frenos	Servicio	Pie / Hidroneumáticos
	Estacionamiento	Mano / Mecánico
Motor	Fabricante	Yuchai
	Modelo	CY6102BG
	Estándar de emisión	Tier II
	Cilindros	6
	Desplazamiento	5.785 l.
	Potencia Nominal	110 hp / 2.500 rpm
	Torque máximo	353 n/m / 1.650 rpm
Desplazador		Cascade

Las especificaciones y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de requerir Accesorios Opcionales contáctese con su vendedor local.