

Motor	Xinchai A498BT1
Potencia Bruta	50 hp
Altura de elevación	Torre Doble 4.000 mm / Triple 4.500 mm
Capacidad de carga	3.000 Kg
Peso Operativo	5.434 Kg

F7030M

AUTOELEVADOR DIESEL
SEMI TODOTERRENO



ESPECIFICACIONES DE F7030M >>>

Capacidad Nominal	Centro de carga nominal	3.000 kg
Centro de carga		500 mm
Peso Operativo	Sin carga	5.434 kg
Carga en el eje	Delantero - Con carga / Sin carga	7.080 / 2.300 kg
	Trasero - Con carga / Sin carga	1.070 / 2.850 kg
Tipo de llantas		Neumáticos
Ruedas	Delantera / Trasera	2/2
Distancia entre ejes		1.880 mm
Tamaño de Neumático	Delantero	14-17.5x14PR
	Trasero	27X10-12-12PR
Ancho en Banda Rodadura	Delantera / Trasera	1.250 / 1200 mm
Altura máx. de la Horquilla	Torre doble /triple	4.000 / 4.500 mm
Elevación Libre	Torre doble	150 mm
Altura Vertical, bajada	Torre doble	2.365 mm
Altura Vertical, Elevada	Torre doble	4.000 mm
Inclinación mástil delante/atrás	Torre doble	10° / 12°
Soporte de la Horquilla	Ancho	1.150 mm
Extensión de la Horquilla	Mínimo / Máximo	290 / 1.150 mm
Dimensión de la Horquilla	Espesor x Ancho x Longitud	50 x 150 x 1.070 mm
Longitud hasta la Horquilla	Con mástil estándar de 2 etapas	3.136 mm
Ancho total		1.600 mm
Altura protector superior		2.415 mm
Radio de giro	Exterior mínimo	2.900 mm
Suspensión de la Horquilla	Con mástil estándar de 2 etapas	600 mm
Ángulo recto columna vertical	Agregar Long. carga y espacio libre	4.900 mm
Espacio libre sobre el suelo	Carga mínima	265 mm
	Centro de distancia entre ejes	280 mm
Velocidad de desplazamiento	Con carga / Sin carga	20/22 km/h
Velocidad de elevación	Con carga / Sin carga	0.53/0.55 m/s
Velocidad de descenso	Con carga / Sin carga	0.48/0.45 m/s
Capacidad máx. de subida	Con carga / Sin carga	18/28 %
Frenos	Servicio	Pié / hidráulico
	Estacionamiento	Mano / Mecánico
Motor	Marca	XINCHAI
	Modelo	A498BT1
	Emisión	Tier III
	Cantidad de Cilindros	4
	Cilindrada	3.2 l.
	Potencia	36.8kw / 50 hp /2500 rpm
	Torque	186 Nm /1800 rpm